

Overzicht versnipperaars



Importeur / fabrikant Type	Jo Beau products M300	Jo Beau products M400	Jo Beau products M500
Invoerhoogte (in mm)	790 mm	880 mm	850 mm
Invoeropening (BxH) (in mm)	590 x 520 mm	690 x 520 mm	660 x 520 mm
Maximale houtdikte (in mm)	80 - 100 mm (afhankelijk v houtsoort)	100 - 110 mm (afhankelijk v houtsoort)	120 mm
Snippergrootte (in mm)	6 mm dikke snippers	6 mm dikke snippers	6 mm dikke snippers
Capaciteit per uur (gemiddelde)	5 m ³ /u	8,33 m ³ /u	8,33 m ³ /u
Verwerksnelheid (gemiddelde)	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Diameter trommel (in mm)	-	-	-
Trommeloverbrenging	Dubbele industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Drievoudige industriële V-riemen
Versnippertechnologie / methode	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™
Aantal messen of anderzijds	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)
Invoersysteem	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating
Gewicht	145 kg	220 kg	315 kg
Aandrijving	Manueel	Manueel	Hydrostatisch > 0-3,5 km/u
Merk & type motor	Honda GX390 1 cil. 4-takt	Honda GX630 2 cil. 4-takt	Honda iGX800 2 cil. 4-takt - Electric Fuel Injection
Vermogen kW (Pk)	8,7 kW (13 Pk)	15,5 kW (20 Pk)	18,6 kW (24,9 Pk)
Verbruik - toerental	3,5 L/u - 3600 toerental	6 L/u - 3600 toerental	7,1 L/u - 3600 toerental
Geluidsniveau dB(A)	115 dB(A)	116 dB(A)	108 dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 5.477,00	€ 7.975	€ 12.366,00
Opties	Onderhoudsmeter / Urenteller Afschermhek Afnamestuk uitwerpbuis Hefoog-kit Voorloopwiel Trekstang/dissel Set lekvrij wielen Draaibare uitwerpbuis Hoge draaibare uitwerpbuis Hefstang Ombouwkit rupsvoertuig	Afschermhek Afnamestuk uitwerpbuis Set lekvrij wielen Hoge draaibare uitwerpbuis Set lekvrije zwenkwielen Werkverlichting - set	Afschermhek Afnamestuk uitwerpbuis Hoge draaibare uitwerpbuis Set lekvrije zwenkwielen Werkverlichting - set Dubbele wielen

OVERZICHT HAKSELAARS



GTM Professional Importeur / fabrikant Type	GTS900C De Wild BV 900	GTS1300C De Wild BV 1300	GTS1800WD De Wild BV 1800
Invoerhoogte (in mm)	1010 mm	1030 mm	1060 mm
Invoeropening (BxH) (in mm)	400 x 280 mm	500 x 350 mm	500 x 350 mm
Maximale houtdikte (in mm)	80 mm	100 mm	120 mm
Snippergrootte (in mm)	10 tot 25 mm	10 tot 25 mm	10 tot 25 mm
Capaciteit per uur (gemiddelde)	2,8 m3/u	5 m3/u	6,5 m3/u
Verwerksnelheid (gemiddelde)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Diameter trommel (in mm)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Trommeloverbrenging	v-snaar	v-snaar	v-snaar
Versnippertechnologie / methode	trommel	trommel	trommel
Aantal messen of anderzijds	2 + 1 tegenmes	2 + 1 tegenmes	2 + 1 tegenmes
Invoersysteem	nvt	nvt	nvt
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	metaal	metaal	metaal
Gewicht	147 kg	195 kg	250 kg
Aandrijving	handmatig	handmatig	wheel driven (accu)
Merk & type motor	Loncin G300F / Mitsubishi GB30	Loncin G420F(D) / Mitsubishi GB40	Honda GX630 Twin
Vermogen kW (Pk)	10	15 / 13	21
Verbruik - toerental	3200	3600	3600
Geluidsniveau dB(A)	Lwa 111 dB(A)	Lwa 119 dB(A)	Lwa 113 dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw) *Prijzen 2022	€ 2.809,92	€ 3.760,33	€ 9.504,13
Opties	Draaibare uitvoer - grid - trekstang	Draaibare uitvoer - grid - trekstang	n.v.t.



Merk	Först ST6P	Först ST8D	Först TR6D
Importeur / fabrikant	Först Nederland	Först Nederland	Först Nederland
Type	ST6P	ST8D	TR6D
Invoerhoogte (in mm)	650mm	700mm	720mm.
Invoeropening (BxH) (in mm)	200 x 150mm	255 x 200mm	200 x 150mm
Maximale houtdikte (in mm)	160mm	210mm	160mm
Snippergrootte (in mm)	10 tot 70mm	10 tot 90mm	10 tot 70mm
Capaciteit per uur (gemiddelde)	18 m³ per uur	24 m³ per uur	18 m³ per uur
Verwerksnelheid (gemiddelde)	Invoersnelheid regelbaar	Invoersnelheid regelbaar	Invoersnelheid regelbaar
Diameter trommel (in mm)	640 mm	730 mm	640mm
Trommeloverbrenging	V-snaar	V-snaar	V-snaar
Versnippertechnologie / methode	Open vliegwiel	Open vliegwiel	Open vliegwiel
Aantal messen of anderzijds	2 messen van 200mm	2 messen van 260mm	2 messen van 200mm
Invoersysteem	Först grip invoerrollen systeem		
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	Hoogwaardig staal / chassis met versterkte C profielen / geharde laklaag		
Gewicht	745 kg	1450 kg	1300 kg
Aandrijving	Benzine motor	Diesel motor	Diesel motor
Merk & type motor	Vanguard EFI V-twin	Doosan Stage 5	Doosan Stage 5
Vermogen kW (Pk)	37pk injectie	55 pk	42 pk
Verbruik - toerental	1,5L tot 3L per uur	1,5 tot 3L per uur	1,5L tot 3 L per uur
Geluidsniveau dB(A)	122 dB	122 dB	122 dB
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	Actie prijs € 19.950,-	€ 37.950,-	€ 37.950,-
Opties	Dieselmotor Bedrijfskleur Nieuw: op draaischijf 360° draaibaar	Benzinemotor Bedrijfskleur Nieuw: op draaischijf 360° draaibaar	Dieselmotor van 25pk Benzinemotor Trekhaak Lier Werklichten Afstandsbediening Hydraulische krik Gereedschapskist 55 PK versie met Traxion helling systeem

OVERZICHT HAKSELAARS



Importeur / fabrikant
Type

Lumag
HC10-NL

Lumag
HC10PRO-NL

Lumag
HC15PRO-NL

Invoerhoogte (in mm)	900mm	950mm	1050mm
Invoeropening (BxH) (in mm)	480x390mm	480x390mm	500x430mm
Maximale houtdikte (in mm)	80mm	100mm	140mm
Snippergrootte (in mm)	20-30mm	20-30mm	20-30mm
Capaciteit per uur (gemiddelde)	2,5-3,0 kuub snippers	3,0-3,5 kuub snippers	5,0 kuub snippers
Verwerksnelheid (gemiddelde)	idem	idem	idem
Diameter trommel (in mm)	240mm	240mm	250mm
Trommeloverbrenging	Dubbele v-snaar / centrifug. koppeling / poelie	Dubbele v-snaar / centrifug. koppeling / poelie	Dubbele v-snaar / centrifug. koppeling / poelie
Versnippertechnologie / methode	Zelfinvoerend / schuine invoertrechter	Zelfinvoerend / schuine invoertrechter	Zelfinvoerend / schuine invoertrechter
Aantal messen of anderzijds	2 messen / 1 conrames	2 messen / 1 conrames	2 messen / 1 conrames
Invoersysteem	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	Staal	Staal	Staal
Gewicht	85 kg	135 kg	275 kg
Aandrijving	Benzine motor	Benzine motor	Benzine motor
Merk & type motor	Loncin	Loncin	Loncin
Vermogen kW (Pk)	6,5 Pk	6,5 Pk	15,0 Pk
Verbruik - toerental	2 lit. uur / 3600 tpm	2 lit. uur / 3600 tpm	4 lit. uur / 3600 tpm
Geluidsniveau dB(A)	111 dB (A)	118 dB(A)	120 dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 1.049,00	€ 1.299,00	€ 2.299,00
Opties	Standaard urenteller en afdekhoes Verstelbare uitworp	Standaard urenteller en afdekhoes Verstelbare uitworp	Standaard urenteller en afdekhoes Verstelbare uitworp



Vector 4S
Cross Country Vector 4S
On Wheels



Importeur / fabrikant Type	Stierman De Leeuw/ Eliet Eliet Vector 4S	Stierman De Leeuw/ Eliet Eliet Super Prof	Stierman De Leeuw/ Eliet Eliet Mega Prof
Invoerhoogte (in mm)		1000 mm	800 mm
Invoeropening (BxH) (in mm)	520 x 540 mm	500 x 700 mm	1000 mm x 650 mm (H x B) / Open oplegzone: 480 x 1000 mm
Maximale houtdikte (in mm)	80 mm	130 mm	150 mm
Snippergrootte (in mm)	-	-	-
Capaciteit per uur (gemiddelde)	3 m ³	6 m ³	10 m ³
Verwerksnelheid (gemiddelde)	-	-	-
Diameter trommel (in mm)	nvt	nvt	nvt
Trommeloverbrenging	nvt	nvt	nvt
Versnippertechnologie / methode	Eliet Hakbijlprincipe™	ELIET Axelero™ + Eliet Hakbijlprincipe™	ELIET Axelero™ + Eliet Hakbijlprincipe™
Aantal messen of anderzijds	20 messen	24 messen 6 schijven	24 messen ELIET RESISTTM/10 (standtijd 200 uur)
Invoersysteem	hydraulische invoerwals	hydraulische invoerwals diameter 156 mm	hydraulische invoerwals electro hydraulisch regelbaar op dashboard
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	chassis staal 3 mm / epoxy poedercoating	chassis staal 3 mm / epoxy poedercoating	chassis gelaste trechter in één stuk (geen scharnieren)
Gewicht	265 kg	437 kg	748 kg
Aandrijving	riemaandrijving	riemaandrijving	
Merk & type motor	Honda GX390	B&S Vanguard	Kubota D1105 T Turbodiesel (Standaard)
Vermogen kW (Pk)	13 pk	18 pk	33 pk
Verbruik - toerental	-	-	-
Geluidsniveau dB(A)	-	116 dB(A)	90 dB(A) Lw(A): 115 dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 6.750	€ 14.125	€ 23.125
Opties	Snelheidsregelaar invoerwals	Callibratiezeef, eco EYE, snelheidsregelaar invoerwals lifthaak, landbouwbanden Verkrijgbaar op wielbasis, rupsbanden of aanhangeronderstel	Bladerzeef, calibratiezeef. Ook verkrijgbaar met 37 pk B&S Vanguard EFI bezine motor.

OVERZICHT HAKSELAARS



Importeur / fabrikant Type

Hansa
C7

Hansa
C13

Hansa
C16c

Invoerhoogte (in mm)	1210 mm	1450 mm	1590 mm
Invoeropening (BxH) (in mm)	130 x 150 mm	170 x 220 mm	170 x 220 mm
Maximale houtdikte (in mm)	70 mm	90 mm	110 mm
Snippergrootte (in mm)	20 -30 mm	20 -30 mm	20 -30 mm
Capaciteit per uur (gemiddelde)	Ca. 0,65T / uur	Ca. 0,75T / uur	Ca. 1,5T / uur
Verwerksnelheid (gemiddelde)	2850 rpm	2000 rpm	1210 rpm
Diameter trommel (in mm)	400 mm	560 mm	560 mm
Trommeloverbrenging	Dubbele riem m/ softstarttechnologie	Dubbele riem m/ softstarttechnologie	Dubbele riem m/ softstarttechnologie
Versnipperstechnologie / methode	Schijf	Schijf	Schijf
Aantal messen of anderszijds	2 regelbare messen + 1 regelbaar tegenmes	2 regelbare messen + 1 regelbaar tegenmes	2 regelbare messen + 1 regelbaar tegenmes
Invoersysteem	Zwaartekracht invoer, automatische invoer	Zwaartekracht invoer, automatische invoer	Zwaartekracht invoer, automatische invoer
Materiaal Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	Metaal	Metaal	Metaal
Gewicht	95 kg	202 kg	237 kg
Aandrijving	Dubbele riem met softstarttechnologie	Dubbele riem met softstarttechnologie	Dubbele riem met softstarttechnologie
Merk & type motor	Honda GX200	Honda GX390	B&S Vanguard
Vermogen kW (Pk)	4,8 kW (6,5 pk)	9,5 kW (13 pk)	11,8 kW (16 pk)
Verbruik - toerental	1,7 L/uur @ 3600 rpm	3,5 L/uur @ 3600 rpm	4,2 L/uur
Geluidsniveau dB(A)	92 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)
Richtprijs vanaf (euro, excl. btw)	€ 2.395,87	€ 4.627,27	€ 6.486,78
Opties	nvt	nvt	nvt